



版本号 Version Number	内容 Content	设计 Content	日期 Date
△1			
△2			
防护等级 Protection Degree			IP67
工作温度 Operating Temp			-40~100 °C
*主体安装扭力 *Torque for Body			1~2 N.m
建议开孔尺寸(通孔) Recommended Opening Size(Through Hole)			Ø12.2 mm
名称 Name			参数 Parameter
			单位 Unit

注: 1.*表示在安装过程中参数可能会发生变化;
 2. 因电缆型号<材质、结构>及使用环境等因素存在差异, 安装扭力值可根据客户实际情况进行调整;
 3. 防水圈封口膜防护等级IP55.

Note: 1.'*' indicates that parameters may change during installation.
 2. Due to the difference of cable specification(material, structure) and working environment and other factors, installation torque value can be adjusted according to actual situation.
 3. Waterproof ring sealing film Protection grade IP55.

5	六角螺母 Lock Nut	PA	1	2270120301	4003010000109
4	垫片 Gasket	EPDM	1	2861121015	4015120000018
3	主体 Body	PA	1	2263120301	4004080000022
2	防水圈 Seal	EPDM	1	2828120800	4015090000011
1	软管卡扣 Clamp Buckle	PA	1	2217120314	4005040000007
序号 Serial No	名称 Name	材料 Material	数量 Qty	旧零件编号 Old Part No	新零件编号 New Part No
	产品名称 Item Name	尼龙软管快速接头 Fast-Fit Straight Conduit Fitting		旧产品物料号 Old Product Material No	126012030027
		重量 Quality		新产品物料号 New Product Material No	1102010000121
		5.178g	螺纹规格 Thread specification	旧零件编号 Old Part No	1102010000121
			M12X1.5	倍仔得货号 Beisit No	BST-M12B-10.0
	共1页 Number of Pages	第1页 Page 1	视图 View	阶段 Stage	量产
			比例 Scale	版次 Edition	
			5:4	A0	

颜色(色号) Color (Color Number)	黑色(RAL9005) Black (RAL9005)
备注 Note	



X	±0.5	制图 Drawer	日期 Date	2022/12/22
X.X	±0.3	设计 Designer	日期 Date	2022/12/22
X.XX	±0.08	标准化 Standard	日期 Date	2022/12/22
单位 Unit	M M	批准 Ratify by	日期 Date	2022/12/22