



注: 1.*表示在安装过程中参数可能会发生变化;

2. 因电缆型号<材质、结构>及使用环境等因素存在差异, 安装扭力值可根据客户实际情况进行调整;

3. 防水圈封口膜防护等级IP55.

Note:1.'*' indicates that parameters may change during installation.

2. Due to the difference of cable specification(material, structure) and working environment and other factors, installation torque value can be adjusted according to actual situation.

3. Waterproof ring sealing film Protection grade IP55.

5	六角螺母 Lock Nut	PA	1	2270120101	4003010000083
4	垫片 Gasket	EPDM	1	2861121015	4015120000018
3	主体 Body	PA	1	/	2002002000008
2	防水圈 Seal	EPDM	1	2820090800	4015010000041
1	迫紧螺母 Sealing Nut	PA	1	2210090103	4001010000040
序号 Serial No	名称 Name	材料 Material	数量 Qty	旧零件编号 Old Part No	新零件编号 New Part No

颜色(色号) Color (Color Number)	灰色 (RAL7035) Gray (RAL7035)
--------------------------------	--------------------------------

备注 Note	
------------	--



X	±0.5	制图 Drawer	李俊豪	日期 Date	2022/09/16	产品名称 Item Name	防水透气接头 Waterproof and Ventilation Glands	旧产品物料号 Old Product Material No	/
X.X	±0.3	设计 Designer	曾浩	日期 Date	2022/09/16				
X.XX	±0.08	标准化 Standard	李浩	日期 Date	2022/09/16	重量 Quality	6.673g	螺纹规格 Thread specification	M12X1.5
单位 Unit	M M	批准 Ratify by	李	日期 Date	2022/09/16				
共1页 Number of Pages		第1页 Page		视图 View	第一页 Page	比例 Scale	1:1	版次 Edition	A0

重量 Quality	6.673g	螺纹规格 Thread specification	M12X1.5	倍仕得货号 Beisit No	M1208-VP-I
比例 Scale	1:1	版次 Edition	A0	阶段 Stage	量产