



版本号 Version Number	内容 Content	设计 Content	日期 Date
△1			
△2			
防护等级 Protection Degree			IP67
工作温度 Operating Temp			-40~100 °C
*主体安装扭力 *Torque for Body			3.5~5.0 N.m
*通帽安装扭力 *Torque for Sealing Nut			5~6 N.m
线径范围 Cable Range			13~18 mm
建议开孔尺寸(通孔) Recommended Opening Size(Through Hole)			Ø25.2 mm
透气量 Air volume			50~120 mL/min @70mbar
名称 Name			参数 Parameter
			单位 Unit

注: 1.\*表示在安装过程中参数可能会发生变化;  
 2. 因电缆型号<材质、结构>及使用环境等因素存在差异, 安装扭力值可根据客户实际情况进行调整;  
 3. 防水圈封口膜防护等级IP55.

Note:1.'\*' indicates that parameters may change during installation.  
 2. Due to the difference of cable specification(material, structure) and working environment and other factors, installation torque value can be adjusted according to actual situation.  
 3. Waterproof ring sealing film Protection grade IP55.

5	六角螺母 Lock Nut	PA	1	2270250301	4003010000004
4	垫片 Gasket	EPDM	1	2861252333	4015120000004
3	主体 Body	PA	1	/	2002002000004
2	防水圈 Seal	EPDM	1	2820211800	4015010000024
1	迫紧螺帽 Sealing Nut	PA	1	2210210303	4001010000005
序号 Serial No	名称 Name	材料 Material	数量 Qty	旧零件编号 Old Part No	新零件编号 New Part No

颜色(色号) Color (Color Number)	黑色(RAL9005) Black(RAL9005)
备注 Note	

**BEISIT**

X	±0.5	制图 Drawer	李俊豪	日期 Date	2022/07/27
X.X	±0.3	设计 Designer	曾浩	日期 Date	2022/07/27
X.XX	±0.08	标准化 Standard	王雪	日期 Date	2022/07/27
单位 Unit	M M	批准 Ratify by	姚	日期 Date	2022/07/27
共1页 Number of Pages		第1页 Page		视图 View	④

产品名称 Item Name	防水透气接头 Waterproof and Ventilation Glands		旧产品物料号 Old Product Material No	/	
重量 Quality	25.202g	螺纹规格 Thread specification	M25X1.5	倍仕得货号 Beisit No	M2518B-VP-I
比例 Scale	2:3	版次 Edition	A0	阶段 Stage	量产