



**技术要求:**  
 1.本产品符合Q/BST 30001-202306系列防爆呼吸阀企业标准的要求。  
 2.产品信息(见防爆呼吸阀使用说明书):  
 1)型号、规格、透风量见表;  
 2)工作温度: -60℃~135℃;  
 3)防护等级: IP66。  
 3.注意保护防爆螺纹。

**Technical requirement:**  
 1.This product meets the requirements of Q/BST 30001-202306 series explosion-proof breathing valve enterprise standard.  
 2.product information(See Explosion-proof Breathing Valve Instruction Manual):  
 1)Model,specification,air permeability see the table;  
 2)Working temperature: -60℃~135℃;  
 3)Protection level: IP66.  
 3.Pay attention to protecting flameproof threads.

4	GB/T 893.1	A型孔用挡圈 8 Retaining ring GB/T 893.1 8	1	304		
3	GB/T 3452.1	O型圈 10x1.5 O-ring 10x1.5-GN-GB/T 3452.1-2005	1	硅橡胶	O型圈和垫片其中之一 Choose between O-ring and gasket	
2		过滤棉 Cotton filter	1	毛毡		
1		呼吸阀主体 Breather valve body	1	HPb59-1		
序号 SERIAL NUMBER		产品物料号 PRODUCT MATERIAL No.	产品名称 PRODUCT NAME	数量 QUANTITY	材料 MATERIALS	备注 REMARKS
图纸编号 DRAWING No.						
更改单号 CHANGE ORDER NUMBER						
标记 数量 MARKING QUANTITY		黄铜 HPb59-1				
设计 DESIGNER		阶段标记 PHASE MARKER		倍什得货号 BEST No.		
审核 AUDIT		C	重量 WEIGHT	BST-80/10E-M12BR		
工艺 TECHNOLOGY		EDITION	颜色 COLOR	产品名称 PRODUCT NAME		
标准化 STANDARDIZED		第 01 页 IN ALL	比例 SCALE	防暴呼吸阀		
批准 RAITY BY		第 01 页 IN ALL	单位 UNIT	图纸编号 DRAWING No.		
		视角 VISUAL ANGLE	第一视角法 FIRST-ANGLE APPROACH	产品物料号 PRODUCT MATERIAL No.		
				表面处理 SURFACE REFINEMENT		

