


E		F	
版本号 Version Number	内容 Change Information	设计 Designer	日期 Date
插头插座对接长度 X Plug and Socket Butt Length X		29.8	mm
中性盐雾 Neutral Salt Spray		240	H
[CC/1]	环保要求 Environmental Requirements	RoHS2.0	
额定工作压力 Rated Working Pressure		16	Bar
工作温度 Working Temperature		-20~100	°C
额定工作流量 Rated Working Flow		13.9	L/Min
单次插拔泄漏量 Leakage Of Single Plugging		≤0.035	ml
机械寿命(插拔次数) Mechanical Life(Plugging Time)		≥5000	次 times
密封方式 Sealing Mode		双向	
名称 Name		参数 Parameter	单位 Unit
主体材质 Material of Main Body		不锈钢(316L) Stainless steel(316L)	
O型圈材质 Material of O-ring		三元乙丙 EPDM	
介质 Medium		冷却液、水-乙二醇 Coolant, water-ethylene glycol	
名称 Name		参数 Parameter	

技术要求:

- 1、未注尺寸参照3D模型,未注尺寸公差参照GB1804-C执行;
- 2、与产品配合的安装面平面度≤ 0.2、粗糙度≤ Ra1.6;
- 3、CC关键特性(法规、安全),SC重要特性(匹配、功能);
- 4、产品连接后总长: L=L1+L2-X;
- 5、禁止将产品作为铰链接头使用;
- 6、禁止将产品与本公司以外的产品互换使用;
- 7、禁止应用在可用介质以外的流体中;
- 8、工作介质须保证流体洁净度,推荐优于GJB420B-9级;
- 9、安装或使用过程中有漏液或其他任何问题,请联系我司。

颜色(色号) Color (Color Number)		X	±0.5	制图 Drawer	日期 Date	产品名称 Item Name	UQD流体连接器 UQD Fluid Connector		新产品物料号 New Product Material No		
		X.X	±0.3	设计 Designer	日期 Date		比例 Scale	产品型号 Product model	UQD 06P	倍仕得货号 Beisit No	UQD 06P G38M-BU
备注 Note		X.XX	±0.08	标准化 Standard	日期 Date	共1页 Number of Pages					
		单位 Unit	M M	批准 Ratify by	日期 Date						