



版本号 Version Number	内容 Change Information	设计 Designer	日期 Date
插头插座对接长度 X Plug and Socket Butt Length X			22.5 mm
中性盐雾 Neutral Salt Spray			240 H
[CC/1]	环保要求 Environmental Requirements	RoHS2.0	
额定工作压力 Rated Working Pressure			20 Bar
工作温度 Working Temperature			-40~150 °C
额定工作流量 Rated Working Flow			15 L/Min
单次插拔泄漏量 Leakage Of Single Plugging			≤0.02 ml
机械寿命(插拔次数) Mechanical Life(Plugging Time)			≥1000 次 times
密封方式 Sealing Mode			双向
名称 Name		参数 Parameter	单位 Unit
主体材质 Material of Main Body		铝合金(6061-T6) Aluminium alloy(6061-T6)	
O型圈材质 Material of O-ring		氟硅橡胶 FVMQ	
介质 Medium		冷却液、水-乙二醇 Coolant, water-ethylene glycol	
名称 Name		参数 Parameter	

- 技术要求:
- 1、未注尺寸参照3D模型, 未注尺寸公差参照GB1804-C执行;
  - 2、与尾部接口配合的安装面平面度≤ 0.2、粗糙度≤ Ra1.6;
  - 3、CC关键特性(法规、安全), SC重要特性(匹配、功能);
  - 4、产品连接后总长: L=L1+L2-X;
  - 5、禁止将产品作为铰链接头使用;
  - 6、禁止将产品与本公司以外的产品互换使用;
  - 7、禁止应用在可用介质以外的流体中;
  - 8、工作介质须保证流体洁净度, 推荐优于GJB420B-9级;
  - 9、安装或使用过程中有漏液或其他任何问题, 请联系我司。

颜色(色号) Color (Color Number)	
备注 Note	



密级 Security Classification	机密 Confidential	制图 Drawer	日期 Date	产品名称 Item Name	BBT 流体连接器 BBT Fluid connector		新产品物料号 New Product Material No	/
单位 Unit	MM	设计 Designer	日期 Date	比例 Scale	产品型号 Product Model	BBT 08P	倍仕得货号 Beisit No	BBT 08P G38M-FV-RD
共 1 页 Number of Pages		批 准 Ratify by		第 1 页 Pagination		版 次 Edition	A0	视 图 View

1

2

3

4