



| 版本号 Version Number | 内容 Change Information | 设计 Designer | 日期 Date |
|--|------------------------------------|---|------------|
| | | | |
| 插头插座对接长度 X Plug and Socket Butt Length X | | / | mm |
| 中性盐雾 Neutral Salt Spray | | 240 | H |
| [CC/1] | 环保要求 Environmental Requirements | RoHS2.0 | |
| 额定工作压力 Rated Working Pressure | | 16 | Bar |
| 工作温度 Working Temperature | | -20~100 | °C |
| 额定工作流量 Rated Working Flow | | 15 | L/Min |
| 单次插拔泄漏量 Leakage Of Single Plugging | | / | ml |
| 机械寿命(插拔次数) Mechanical Life(Plugging Time) | | ≥1000 | 次 times |
| 密封方式 Sealing Mode | | 无阀 | |
| 名称 Name | | 参数 Parameter | 单位 Unit |
| 主体材质 Material of Main Body | | 不锈钢(304)、铜镀镍(Hp659-1)、铝合金(6061-T6)、POM | |
| O型圈材质 Material of O-ring | | 三元乙丙橡胶 EPDM | |
| 介质 Medium | | 冷却液、水-乙二醇 Coolant, water-ethylene glycol | |
| 名称 Name | | 参数 Parameter | |

- 技术要求:
- 1、未注尺寸参照3D模型，未注尺寸公差参照GB1804-C执行；
 - 2、与产品配合的安装面平面度≤ 0.2、粗糙度≤ Ra1.6；
 - 3、CC关键特性(法规、安全)，SC重要特性(匹配、功能)；
 - 4、产品连接后总长：L=L1+L2-X；
 - 5、禁止将产品作为铰链接头使用；
 - 6、禁止将产品与本公司以外的产品互换使用；
 - 7、禁止应用在可用介质以外的流体中；
 - 8、工作介质须保证流体洁净度，推荐优于GJB420B-9级；
 - 9、安装或使用过程中有漏液或其他任何问题，请联系我司。

| | |
|--------------------------------|--|
| 颜色(色号) Color (Color Number) | |
| 备注 Note | |



| | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 密级 Security Classification | 机密 Confidential | 制图 Drawer | 日期 Date | 产品名称 Item Name | TNP流体连接器 TNP Fluid Connector | 新产品物料号 New Product Material No | 1104010000191 |
| 单位 Unit | MM | 设计 Designer | 日期 Date | 比例 Scale | 1:1 | 产品型号 Product Model | TNP 20 |
| 批准 Ratify by | | 标准化 Standard | 日期 Date | 版次 Edition | A0 | 倍仕得货号 Beisit No | TNP 20 G38F-MDC-02 |
| 共1页 Number of Pages | | 批 批 | 日期 Date | 视图 View | | | |
| 第1页 Pagination | | | | | | | |

1

2

3

4

A

B

C

D

E

F